

GERMAN CAR AUDIO
BRAX®



CENNIK PRODUKTÓW 2010

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;
tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl
Cennik obowiązuje od 01.02.2010



wzmacniacze

BLAX

<p>X2000.2</p> 	<p>DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2x 190 W / 4 Ω ✓ 2x 370 W / 2 Ω ✓ 1x 740 W / 4 Ω ➤ THD: 0,002% ➤ SN: >105dB ➤ Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz ➤ Współczynnik tłumienia: >400 <p>Dostępne kolory: Black, Silver, Chrome*</p>	<p>5999 *6999</p>
<p>X2400.2</p> 	<p>CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4x 110 W / 4 Ω ✓ 4x 200 W / 2 Ω ✓ 2x 400 W / 4 Ω ➤ THD: 0,002% ➤ SN: >105dB ➤ Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz ➤ Współczynnik tłumienia: >400 <p>Dostępne kolory: Black, Silver, Chrome*</p>	<p>6999 *7999</p>
<p>X2000.2 GE</p> 	<p>DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2x 265 W / 4 Ω ✓ 2x 440 W / 2 Ω ✓ 1x 880 W / 4 Ω ➤ THD: 0,001% ➤ SN: >110dB ➤ Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz ➤ Współczynnik tłumienia: >600 <p>Dostępne kolory: Platinum, Chrome</p>	<p>8999</p>
<p>X2400.2 GE</p> 	<p>CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4x 135 W / 4 Ω ✓ 4x 236 W / 2 Ω ✓ 2x 470 W / 4 Ω ➤ THD: 0,001% ➤ SN: >110dB ➤ Aktywna zwrotnica: HP / LP 15Hz – 4,5KHz ➤ Współczynnik tłumienia: >400 <p>Dostępne kolory: Platinum, Chrome</p>	<p>9999</p>
<p>MATRIX X2</p> 	<p>DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2x 520 W / 4, 2, 1 Ω ✓ 1x 1040 W / 4, 2 Ω ➤ THD: 0,001% ➤ SN: >110dB ➤ Współczynnik tłumienia: >800 ➤ Wejścia RCA oraz zbalansowane <p>Dostępne kolory: Black, Silver, Titanium*, Stainless Steel*</p>	<p>9999 *10999</p>
<p>MATRIX X4</p> 	<p>CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moc wyjściowa przy 12 V: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4x 280 W / 4, 2, 1 Ω ✓ 2x 560 W / 4, 2 Ω ➤ THD: 0,001% ➤ SN: >110dB ➤ Współczynnik tłumienia: >800 ➤ Wejścia zbalansowane <p>Dostępne kolory: Black, Silver, Titanium*, Stainless Steel*</p>	<p>10999 *11999</p>



MATRIX 1.1 	GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 28mm <ul style="list-style-type: none">➤ Moc RMS: 35 W➤ Moc max: 50 W➤ Częstotliwość rezonansowa: 750 Hz➤ Impedancja: 4 Ω➤ Średnica: 60 mm➤ Średnica montażu: 50 mm➤ Głębokość montażu: 25 mm	2499
HT1 	GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 25mm <ul style="list-style-type: none">➤ Częstotliwość rezonansowa: 715 Hz➤ Impedancja: 4 Ω➤ Średnica: 63 mm➤ Głębokość montażu: 31 mm	2999
MATRIX 2.2 	GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 54mm <ul style="list-style-type: none">➤ Moc RMS: 45 W➤ Moc max: 60 W➤ Częstotliwość rezonansowa: 490 Hz➤ Impedancja: 4 Ω➤ Średnica: 85 mm➤ Średnica montażu: 78 mm➤ Głębokość montażu: 25 mm	2999
MATRIX 6.1 	GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE 16,5cm <ul style="list-style-type: none">➤ Moc RMS: 120 W➤ Moc max: 170 W➤ Częstotliwość rezonansowa: 46 Hz➤ Qts: 0,58➤ VAS: 13,49 L➤ Impedancja: 4 Ω➤ Skuteczność: 88,6 dB➤ Głębokość montażowa: 64 mm	1999
MATRIX 6.1 PP 	GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE 16,5cm <ul style="list-style-type: none">➤ Korektor fazy➤ Moc RMS: 120 W➤ Moc max: 170 W➤ Częstotliwość rezonansowa: 49 Hz➤ Qts: 0,59➤ VAS: 12,59 L➤ Impedancja: 4 Ω➤ Skuteczność: 88.9 dB➤ Głębokość montażowa: 64 mm	2199
MATRIX 10.1 	GŁOŚNIK NISKOTONOWY 25cm <ul style="list-style-type: none">➤ Moc RMS: 600 W➤ Częstotliwość rezonansowa: 35,75 Hz➤ Qts: 0,53➤ VAS: 35,35 L➤ Impedancja: 4 Ω➤ Skuteczność: 89,93 dB➤ Głębokość montażowa: 114 mm	2999

<p>MATRIX 2-WAY</p> 	<p>DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ głośniki nisko średnionowe Matrix 6.1 ✓ głośniki wysokotonowe Matrix 1.1 ✓ zwrotnice 2-drożne ✓ maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej ➤ Częstotliwość podziału: 2600 Hz ➤ Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB 	<p>7299</p>
<p>MATRIX 2-WAY PP</p> 	<p>DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ głośniki nisko średnionowe Matrix 6.1PP ✓ głośniki wysokotonowe Matrix 1.1 ✓ zwrotnice 2-drożne ✓ maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej ➤ Częstotliwość podziału: 2600 Hz ➤ Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB 	<p>7499</p>
<p>MATRIX 3-WAY</p> 	<p>TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ głośniki nisko średnionowe Matrix 6.1 ✓ głośniki średnionowe Matrix 2.2 ✓ głośniki wysokotonowe Matrix 1.1 ✓ zwrotnice 3-drożne ✓ maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej ➤ Częstotliwości podziału: 650 / 3000 Hz ➤ Regulacja poziomu MID: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB ➤ Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB ➤ Możliwość podłączenia Bi-Amping 	<p>11299</p>
<p>MATRIX 3-WAY PP</p> 	<p>TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ✓ głośniki nisko średnionowe Matrix 6.1PP ✓ głośniki średnionowe Matrix 2.2 ✓ głośniki wysokotonowe Matrix 1.1 ✓ zwrotnice 3-drożne ✓ maskownice z pierścieniami ze stali nierdzewnej ➤ Częstotliwości podziału: 650 / 3000 Hz ➤ Regulacja poziomu MID: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB ➤ Regulacja poziomu HI: -3 / -1,5 / 0 / +1,5 / +3 dB ➤ Możliwość podłączenia Bi-Amping 	<p>11499</p>



GRILL MATRIX 6.1 	MASKOWNICE <ul style="list-style-type: none">➤ Opcjonalne maskownice do głośników 6.1PP lub 6.1➤ pierścienie ze stali nierdzewnej	699
IPC 1.000.000 F 	KONDENSATOR 1 F <ul style="list-style-type: none">➤ Minimalna rezystancja wewnętrzna: <0,9 mOhm➤ Inteligentny układ zasilania:➤ automatyczne ładowanie, załączanie, wyłączenie➤ Miernik napięcia➤ Diodowy wskaźnik mocy➤ Zabezpieczenie przed zmianą biegunów➤ Zabezpieczenie przed przeładowaniem	1099
IPC 2.000.000 F 	KONDENSATOR 2 F <ul style="list-style-type: none">➤ Minimalna rezystancja wewnętrzna: <0,9 mOhm➤ Inteligentny układ zasilania:➤ automatyczne ładowanie, załączanie, wyłączenie➤ Miernik napięcia➤ Diodowy wskaźnik mocy➤ Zabezpieczenie przed zmianą biegunów➤ Zabezpieczenie przed przeładowaniem	1899
HOLDER SET 75 	UCHWYTY DO KONDENSATORA 1 F <ul style="list-style-type: none">➤ Zestaw dwóch uchwytów montażowych➤ Średnica kondensatora 75mm	29
HOLDER SET 90 	UCHWYTY DO KONDENSATORA 2 F <ul style="list-style-type: none">➤ Zestaw dwóch uchwytów do montażowych➤ Średnica kondensatora 90mm	49
POWER DETECTOR 	MIERNIK NAPIĘCIA <ul style="list-style-type: none">➤ Wymiary: 89 x 41 x 20 mm	259
EXVIBRATION 	PASTA TŁUMIĄCA WIBRACJE <ul style="list-style-type: none">➤ Puszka o pojemności 1,5 kg	159
EXVIBRATION PRO 	PASTA TŁUMIĄCA WIBRACJE <ul style="list-style-type: none">➤ Wiaderko o pojemności 5 kg	419