

**STANDARTPLAST****LESS NOISE
MORE MUSIC**

Produkt	Opis	Cena detaliczna brutto	
Vibroplast M-1	Lekka mata o niskiej częstotliwości rezonansowej wykonana z gumy butylowej i aluminium. Nie ma konieczności podgrzewania. Waga około 3kg/m ² . Materiał nie wchłania wilgoci i nie rozkłada się pod wpływem otoczenia, posiada właściwości antykorozyjne i uszczelniające. Łatwy do założenia na powierzchni o złożonym kształcie. Możliwy do stosowania w szerokiej skali temperatur od minus 40 °C do plus 100 °C		
Shop Package 8	Detaliczne opakowanie - 8 mat (0.8m ²)	129	
Instalator Package 40	Hurtowe opakowanie - 40 mat (4m ²)	519	
Bimast Standard	3-warstwowa mata składająca się z kompozytu polimerowego, bitumicznego oraz warstwy tkaniny. Nie ma konieczności podgrzewania. Grubość 3mm. Waga około 4.2kg/m ² . Wysokie współczynniki strat mechanicznych pozwalają bardziej efektywnie walczyć z wibracjami i szumem strukturalnym, rozchodzącymi się w nadwoziu samochodu. Elastyczność materiałów, podnosi wyśado ich montażu.		
Opakowanie 6 mat	Detaliczne opakowanie - 6 mat (0.6m ²)	139	
Opakowanie 25 mat	Hurtowe opakowanie - 25 mat (2.5m ²)	399	
Bimast Super	3-warstwowa mata składająca się z kompozytu polimerowego, bitumicznego oraz warstwy metalizowanego papieru. Zalecane podgrzewanie maty. Wysokie współczynniki strat mechanicznych pozwalają bardziej efektywnie walczyć z wibracjami i szumem strukturalnym, rozchodzącymi się w nadwoziu samochodu. Grubość 5mm. Waga około 5.8kg/m ² .		
Opakowanie 5 mat	Detaliczne opakowanie - 5 mat (0.5m ²)	159	
Opakowanie 20 mat	Hurtowe opakowanie - 20 mat (2m ²)	469	
Bimast Bomb	3-warstwowa mata składająca się z dwóch warstw gum o różnej gęstości pokrytej warstwą aluminium. Zalecane podgrzewanie maty. Grubość 6mm. Waga około 6kg/m ² . Wysokie współczynniki strat mechanicznych pozwalają bardziej efektywnie walczyć z wibracjami i szumem strukturalnym, rozchodzącymi się w nadwoziu samochodu. Elastyczność materiałów, podnosi wyśado ich montażu.		
Opakowanie 4 mat	Detaliczne opakowanie - 4 maty (0.4m ²)	189	
Opakowanie 12 mat	Hurtowe opakowanie - 18 mat (1.8m ²)	559	
Bitoplast	Wodoodporny, samoprzylepny materiał wyciszający do stosowania na elementach plastikowych na bazie pianopoliuretanu ze specjalnym impregnatem, nadającym materiałowi odporność na działanie wody, wytrzymałość, lepsze właściwości pochłaniania dźwięków i znacznie podwyższa odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Materiał może być eksploatowany w temperaturach od - 45 °C do + 100 °C.		
Bitoplast A5	0,5m ² . Grubość 5mm	49	
Bitoplast A10	0,5m ² . Grubość 10mm	59	
Splen	Wodoodporny, samoprzylepny materiał wyciszający do stosowania na podłodze i dachu. Najlepiej stosować razem z matami Vibroplast lub Bimast Super/Bomb.		
Splen 3004	0,625m ²	49	
Splen 3008	0,625m ²	59	